

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Maniglia in poliammide.

Staffa di sbloccaggio in TPE.

Versione:

nitrocarburo e ossidato nero.

Impugnatura blu, nera o rossa.

Nota:

Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l'apertura e la chiusura.

Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.

Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Su richiesta:

altri colori dell'impugnatura.

Accessori:

K0106

K0383

K0388

K0390

K0391

K0392

K0393


Nota disegno:

1) Perno di arresto posizione 1

2) Perno di arresto posizione 2

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto



**product
design
award**



Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Descrizione articolo/immagini prodotto




RAL 7021
Δ = 0

RAL 5002
Δ = 1

RAL 3020
Δ = 3

Disegni



Sintesi articoli

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza, con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

N. ordine	Colore componenti	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1	Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2	Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta	Angolo di apertura maniglia posizione 1	Angolo di apertura maniglia posizione 2	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di tenuta F2 N	Forza di bloccaggio F3 N	Forza di bloccaggio F4 N
K0663.006101	blu oltremare RAL 5002	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008101	blu oltremare RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010101	blu oltremare RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012101	blu oltremare RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.006100	grigio nerastro RAL 7021	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008100	grigio nerastro RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010100	grigio nerastro RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012100	grigio nerastro RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800
K0663.006103	rosso traffico RAL 3020	56°	83°	141°	46°	56°	160	1350	1650	920	1050
K0663.008103	rosso traffico RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	190	2000	2800	940	1350
K0663.010103	rosso traffico RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	250	2500	4500	1500	2800
K0663.012103	rosso traffico RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	280	3000	5500	1400	2800

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile

Sintesi articoli

N. ordine	Colore componenti	Disposizione dei fori	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	L	L1
K0663.006101	blu oltremare RAL 5002	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008101	blu oltremare RAL 5002	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.010101	blu oltremare RAL 5002	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012101	blu oltremare RAL 5002	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	56,5	69,8	9	8,8	272,1	173,5	113,5
K0663.006100	grigio nerastro RAL 7021	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008100	grigio nerastro RAL 7021	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.010100	grigio nerastro RAL 7021	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012100	grigio nerastro RAL 7021	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	56,5	69,8	9	8,8	272,1	173,5	113,5
K0663.006103	rosso traffico RAL 3020	3	M6x35	14	29	7	12	-	10,2	5,2	17,5	12,5	53,4	37,6	5,5	5,5	175,7	86,5	53
K0663.008103	rosso traffico RAL 3020	3	M8x45	21	39	9	19	-	10,2	5,2	20,6	15,6	51,1	49	6,5	6,8	207,6	107	62
K0663.010103	rosso traffico RAL 3020	2	M10x55	32	50	8	27	3,5	14,1	7,1	25,5	18,5	56,5	62,3	13	9	254	153	95
K0663.012103	rosso traffico RAL 3020	5	M12x70	32	53	10,5	-	-	14,1	7,1	28	21	56,5	69,8	9	8,8	272,1	173,5	113,5