

# Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata, forma C

Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

### Materiale:

Acciaio automatico.


### Versione:

cementato e brunito.

### Nota:

I piedini di posizionamento trovano impiego come supporti, battute e pressori nella costruzione di attrezzi e nelle costruzioni meccaniche e di dispositivi.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	B	D1	G	H	E	SW	Coppia di serraggio max. Nm
K0298.308	C	8	13	M6	8	14,4	13	8,5
K0298.3102	C	10	13	M6	10	14,4	13	8,5
K0298.3081	C	10	17	M8	8	19,4	17	18
K0298.3101	C	10	17	M8	10	19,4	17	18
K0298.3103	C	12	19	M10	10	21,9	19	32
K0298.3152	C	12	19	M10	15	21,9	19	32
K0298.310	C	14	22	M12	10	25,2	22	60
K0298.315	C	14	22	M12	15	25,2	22	60
K0298.3151	C	19	30	M16	15	33	30	140
K0298.3201	C	19	30	M16	20	33	30	140

**Piedini di posizionamento con filettatura esterna e superficie zigrinata,  
forma C**

Sintesi articoli

---