

## Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso

Descrizione articolo/immagini prodotto



### Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**

Acciaio zincato.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

**Nota:**

Il modello K1244.00800 viene fornito con un pressore in neoprene.

**Accessori:**

K0688

K0689

K0690

K0101

K1442

K0102

K0103


K1443

K0104

K0106

# Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso

Disegni



## Sintesi articoli

### Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e mandrino pressore fisso

N. ordine	Angolo di apertura braccio di sostegno	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di tenuta F1 N	Forza di bloccaggio F3 N
K1244.00800	95°	60°	100	800	600
K1244.02400	90°	70°	150	2400	1200
K1244.03400	90°	70°	200	3400	1600
K1244.04400	90°	70°	250	4400	1600
K1244.05400	100°	50°	280	5400	1800

N. ordine	A	A1	B	B1	C	C1	C2	D	H	L	L1	M
K1244.00800	12,7	25,4	12	6	34,5	9,6	6,4	5,2	116	65,8	28,6	M6x44
K1244.02400	19	35	12	6	48	17,5	7,5	7,1	194	87,7	40	M8x50
K1244.03400	32	50	16	8	64	22	9,5	8,3	240	124,25	65	M10x80
K1244.04400	32	53	20	10	70,4	25	9,5	8,7	245	138,25	74	M12x100
K1244.05400	50,8	76,2	20	10	113,5	31,8	12,7	12,3	335	197,5	107,8	M16x150