

Inserti rotondi forma F

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale, esecuzione:

Forma F in acciaio per utensili, temprato e brunito.

Nota:

Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:



n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036

n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100

n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080

Disegni

Forma F
inserto spianato,
con zigrinatura



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	D2	L3	C	E	G
K0385.1010	F	10	10	4,5	4,75	M5
K0385.1210	F	12	10	4,5	4,75	M5
K0385.1212	F	12	12	6	4,75	M5
K0385.1610	F	16	10	4,5	4,75	M6
K0385.2010	F	20	10	4,5	4,75	M6
K0385.2510	F	25	10	4,5	4,75	M6